

CERTIFICAT

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Canalisations en PVC-U compact

Désignation commerciale : NYLOPLAST

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 442, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **NYLOPLAST**
Mijlweg 45 Po Box 5113
NL - 3295 ZGS GRAVENDEEL

Usine(s) de **NL - 3295 ZGS GRAVENDEEL**

le droit d'usage de la marque NF Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 66-01-RA-01 du 10 novembre 2011

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité effective doit impérativement être vérifiée sur la base des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr.

DESCRIPTION PRODUIT

Raccords en PVC-U compact
Norme applicable NF EN 1401-1

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Raccords

- Caractéristiques dimensionnelles (diamètres, épaisseurs, emboîtures),
- Résistance aux chocs,
- Comportement à la chaleur,
- Étanchéité des bagues de joints,
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère.

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Gildas MOREAU

Tél. : 01 64 68 82 50

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Décision n° 66-01-RA-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : NYLOPLAST

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Canalisations en PVC-U compact

Raccords

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*) SDR 41
Tés	90°	MFF	200 ; 250 ; 315
Tés	90°	FFF	200 ; 250 ; 315
Tés réduits	90°	MFF	200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250
Tés réduits	90°	FFF	200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250
Culottes égales	45°	MFF	200
Culottes égales	45°	FFF	200
Culottes réduites	45°	MFF	200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250
Culottes réduites	45°	FFF	200-125 ; 200-160 ; 250-125 ; 250-160 ; 250-200 ; 315-125 ; 315-160 ; 315-200 ; 315-250
Manchons à butées	-	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315
Manchons coulissants	-	FF	110 ; 125 ; 160 ; 200 ; 250 ; 315

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 | $\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix}$

ou D1 - D2 | $\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{matrix}$